

Projektierung von Aufzugsantrieben


 Anfrage

 Bestellung

Datum

Firma

Straße

PLZ/Ort

Name

E-Mail

Telefon

Fax

ZIEHL-ABEGG SE

Heinz-Ziehl-Straße - 74653 Künzelsau -Germany

Tel. +49 (0) 7940 16-246

Fax. +49 (0) 7940 16-249

antriebstechnik@ziehl-abegg.de

<input type="checkbox"/> ZAtop SM132/160/190/200/210/225/250		<input type="checkbox"/> ZAsyn SM700/860		Projekt:		
<input type="checkbox"/> Montanari Schneckengetriebe <input type="checkbox"/> Sicherheitsbremse		ZAdisc SL506/510				
Gewünschte Stückzahl				Stk		
Nennlast (Q)				kg		
Fahrkorbgewicht (Kabine + Rahmen) (F)				kg		
Gegengewicht (G) in % / kg				% / kg		
Nenngeschwindigkeit (v)				m/s		
Förderhöhe (H)				m		
Aufhängung (is)				<input type="checkbox"/> 1:1 <input type="checkbox"/> 2:1 ___ :1		
Lage der Treibscheibe				<input type="checkbox"/> oben, im Schacht <input type="checkbox"/> oben, über <input type="checkbox"/> oben, neben <input type="checkbox"/> unten, im Schacht <input type="checkbox"/> unten, neben		
Aufzugsbauart				<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Rucksack		
Seilrollen (Stückzahl)				___ Kabine ___ Gegengewicht		
Seiltyp (Fabrikat)						
Anzahl der Seile (z)	Seildurchmesser (ds)	Rillenabstand (RA)	Stk	mm	mm	
Unterseil (su) in % / in kg / freies Textfeld			%	kg		
Treibscheibendurchmesser (Dtr)				mm		
Umschlingungswinkel (ß)				°		
Nutzungskategorie (1...4...5) / Einschaltdauer (20%...40%...70%) <small>(Fett = ZA-Standard)</small>				/ %		
Treibscheibenlage, vom Motor in Richtung Getriebe gesehen				<input type="checkbox"/> links (B) <input type="checkbox"/> rechts (A)		
Bremsen (Standard 207 V)				<input type="checkbox"/> 24 V <input type="checkbox"/> mit Handlüftung		
Seilabstand (horizontal)		Achsabstand (vertikal)		mm	mm	
Maschinenrahmen gewünscht				<input type="checkbox"/> ja		
Fabrikat der Steuerung / Typ						
Frequenzumrichter ZAdyn 4 / ZETADYN 3				<input type="checkbox"/> 4CS / 4CA <input type="checkbox"/> 4BS / 4BA <input type="checkbox"/> 3BF		
Ansteuerung und Ausstattung des Umrichters				<input type="checkbox"/> ZApad <input type="checkbox"/> DCP-CAN <input type="checkbox"/> Parallel <input type="checkbox"/> Bremsansteuerung <input type="checkbox"/> MOT-TEMP		
Steuerleitung				<input type="checkbox"/> 3 m <input type="checkbox"/> 10 m <input type="checkbox"/> 25 m <input type="checkbox"/> 50 m		
Geberleitung				<input type="checkbox"/> 5 m <input type="checkbox"/> 10 m <input type="checkbox"/> 25 m		
Motorleitung				<input type="checkbox"/> 5 m <input type="checkbox"/> 10 m <input type="checkbox"/> 15 m (nur SM160/200)		
Bremswiderstandleitung				<input type="checkbox"/> 3 m <input type="checkbox"/> 5 m		
Fernbedienungsleitung				<input type="checkbox"/> 0,3 m <input type="checkbox"/> 10 m <input type="checkbox"/> 25 m <input type="checkbox"/> 50 m		
Gewünschter Liefertermin						
Bemerkungen:						