

Formulario datos para instalación ascensor



Consulta Pedido

Fecha _____

ZIEHL-ABEGG Ibérica, S.L.

Compañía _____

C/ Río Odiel no. 4 – CLA Getafe

Calle _____

E-28906 GETAFE (Madrid)

C.P./Ciudad _____ / _____

Tel. +34 / 91 / 295 3010

Nombre _____

Fax. +34 / 91 / 295 3014

E-mail _____

drives@ziehl-abegg.es

Telefono _____ / _____

Fax _____ / _____

<input type="checkbox"/> ZAtop SM132/160/190/200/210/225/250		<input type="checkbox"/> ZAsyn SM700/860		Proyecto:	
<input type="checkbox"/> Reductor Sinfin Montanari <input type="checkbox"/> Freno de seguridad		<input type="checkbox"/> ZAdisc			
Cantidad				Uds	
Carga nominal (Q)				kg	
Peso cabina (Cabina + chasis) (F)				kg	
Contrapeso (G) en kg / en %				kg / %	
Velocidad de viaje (v)				m/s	
Recorrido (H)				M	
Suspensión (is)				<input type="checkbox"/> 1:1 <input type="checkbox"/> 2:1 ____:1	
Posición polea tractora				<input type="checkbox"/> sobre hueco <input type="checkbox"/> arriba en hueco <input type="checkbox"/> arriba lateral <input type="checkbox"/> debajo en hueco <input type="checkbox"/> abajo lateral	
Tipo de bastidor				<input type="checkbox"/> Pórtico <input type="checkbox"/> Mochila	
Poleas desvío (nº)				____ Cabina ____ Contrapeso	
Tipo de cable (Fabricante)					
Numero de cables (z)		Diámetro del cable (ds)		Entreferanurado (RA)	
				mm mm	
Cadena de compensación (su) en % / en kg / celda vacia				% kg	
Diámetro polea tractora (Dtr)				mm	
Angulo de abrazamiento (β)				°	
Categoria de uso (1...4...5) / ciclo de trabajo (20%...40%...70%) (Negrita = Estándar ZA)				/ %	
Posición de la polea tractora, vista desde el lado del motor (sólo reductor)				<input type="checkbox"/> izqda. (B) <input type="checkbox"/> derecha (A)	
Tensión Freno (estándar 207 V)				<input type="checkbox"/> 24 V <input type="checkbox"/> con apertura manual	
Entrecáida (Cabina - contrapeso)		Distancia entre ejes (vertical)		mm mm	
Bancada de máquina				<input type="checkbox"/> sí	
Fabricante de la maniobra / Tipo					
Variador de frecuencia ZAdyn 4 / ZETADYN 3				<input type="checkbox"/> 4CS / 4CA <input type="checkbox"/> 4BS / 4BA <input type="checkbox"/> 3BF	
Comunicación maniobra-variador				<input type="checkbox"/> ZApad <input type="checkbox"/> DCP/CAN <input type="checkbox"/> paralelo <input type="checkbox"/> Activación de frenos <input type="checkbox"/> MOT-TEMP	
Cables de maniobra				<input type="checkbox"/> 3 m <input type="checkbox"/> 10 m <input type="checkbox"/> 25 m <input type="checkbox"/> 50 m	
Cables de encoder				<input type="checkbox"/> 5 m <input type="checkbox"/> 10 m <input type="checkbox"/> 25 m	
Cables de motor				<input type="checkbox"/> 5 m <input type="checkbox"/> 10 m <input type="checkbox"/> 15 m (solo SM160/200)	
Cable para resistencia-frenado				<input type="checkbox"/> 3 m <input type="checkbox"/> 5 m	
Cable consola extraíble				<input type="checkbox"/> 0,3 m <input type="checkbox"/> 10 m <input type="checkbox"/> 25 m <input type="checkbox"/> 50 m	
Plazo de entrega solicitado					
Observaciones:					