

# Progettazione azionamenti per ascensori



Richiesta       Ordine

Data \_\_\_\_\_

## Ziehl-Abegg SE

Heinz-Ziehl-Straße D-74653 Künzelsau

Tel. +39 041 5130305

Fax. +39 041 5130324

[drives@ziehl-abegg.it](mailto:drives@ziehl-abegg.it)

Ditta \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

CAP/Località \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

|   |                    |  |    |   |    |                 |
|---|--------------------|--|----|---|----|-----------------|
| <input type="checkbox"/> <b>ZAtop</b> SM132/160/190/200/210/225/250                                 |                    | <input type="checkbox"/> <b>ZAsyn</b> SM700/860  |    | <b>Progetto:</b>  |    |                 |
| <input type="checkbox"/> <b>Montanari</b> Argano<br><input type="checkbox"/> Freno di sicurezza     |                    | <input type="checkbox"/> <b>ZAdisc</b> SL506/510 |    |   |    |                 |
| Quantità richiesta  |                    |  |    | Pz  |    |                 |
| Portata (Q)   |                    |  |    | Kg  |    |                 |
| Peso totale cabina (Cabina + Arcata + Operatore) (F)  |                    |  |    | Kg  |    |                 |
| Contrappeso (G) in kg / in %  |                    |  |    |   |    | % / Kg          |
| Velocità nominale (v)   |                    |  |    | m/s   |    |                 |
| Corsa (H)   |                    |  |    | m   |    |                 |
| Tipo di sospensione (is)  |                    |  |    | <input type="checkbox"/> 1:1 <input type="checkbox"/> 2:1      ___:1  |    |                 |
| Posizione della puleggia di trazione  |                    |  |    | <input type="checkbox"/> in alto, nel vano <input type="checkbox"/> in alto, in locale macchine<br><input type="checkbox"/> in alto, laterale <input type="checkbox"/> sotto, nel vano <input type="checkbox"/> sotto, laterale |    |                 |
| Tipo di Arcata  |                    |  |    | <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> A sedia  |    |                 |
| Pulegge di rinvio (quantità)  |                    |  |    | ___ cabina  |    | ___ contrappeso |
| Tipo di fune (Marca)  |                    |  |    |   |    |                 |
| Numero di funi (z)  | Diametro fune (ds) | Passo gole (RA)                                  | pz | mm  | mm |                 |
| Compensazione funi (su) in % / in kg / spazio libero  |                    |  |    | %   | kg |                 |
| Diametro puleggia di trazione (Dtr)   |                    |  |    | mm  |    |                 |
| Angolo di avvolgimento (β)  |                    |  |    | °   |    |                 |
| Categoria di utilizzo (1...4...5) / Ciclo di intermittenza (20%...40%...70%) (Grasso = standard ZA) |                    |  |    |   |    | %               |
| Posizione puleggia di trazione, guardando dal motore in direzione dell'argano a trasmissione        |                    |  |    | <input type="checkbox"/> a sinistra (B) <input type="checkbox"/> a destra (A)   |    |                 |
| Freno (Standard 207 V)  |                    |  |    | <input type="checkbox"/> 24 V <input type="checkbox"/> con leva di sblocco manuale  |    |                 |
| Calata funi (orizzontale)   |                    | Distanza assi (verticale)                        |    | mm  |    | mm              |
| Telaio macchina richiesto   |                    |  |    | <input type="checkbox"/> ja   |    |                 |
| Produttore quadro di manovra / Tipo   |                    |  |    |   |    |                 |
| Inverter ZAdyn 4 / ZETADYN 3  |                    |  |    | <input type="checkbox"/> 4CS / 4CA <input type="checkbox"/> 4BS / 4BA<br><input type="checkbox"/> 3BF   |    |                 |
| Gestione e accessori inverter   |                    |  |    | <input type="checkbox"/> ZApad <input type="checkbox"/> DCP/CAN <input type="checkbox"/> Parallelo<br><input type="checkbox"/> Gestione freno <input type="checkbox"/> MOT-TEMP   |    |                 |
| Cavo connessione quadro   |                    |  |    | <input type="checkbox"/> 3 m <input type="checkbox"/> 10 m <input type="checkbox"/> 25 m <input type="checkbox"/> 50 m  |    |                 |
| Cavo encoder  |                    |  |    | <input type="checkbox"/> 5 m <input type="checkbox"/> 10 m <input type="checkbox"/> 25 m  |    |                 |
| Cavo motore   |                    |  |    | <input type="checkbox"/> 5 m <input type="checkbox"/> 10 m <input type="checkbox"/> 15 m (solo SM160/200)   |    |                 |
| Cavo resistenza freno   |                    |  |    | <input type="checkbox"/> 3 m <input type="checkbox"/> 5 m   |    |                 |
| Cavo tastierino-inverter  |                    |  |    | <input type="checkbox"/> 0,3 m <input type="checkbox"/> 10 m <input type="checkbox"/> 25 m <input type="checkbox"/> 50 m  |    |                 |
| Tempo di consegna richiesto   |                    |  |    |   |    |                 |
| Annotazioni:  |                    |  |    |   |    |                 |